Datenblatt

Aufkleber Hinterglas

Vollflächiger Weißdruck

ANLEGEN DER DRUCKDATEN

- eine Fläche in der Größe und Form des Aufklebers (rund, oval, rechteckig o. quadratisch) als Pfad anlegen
- diese Fläche als Sonderfarbkanal anlegen und über das eigentliche Motiv legen
- Sonderfarbkanal muss in 100 % Vollton (nicht Weiß) angelegt und mit dem Namen „Weißdruck“ bezeichnet werden sowie auf „Überdrucken“ stehen
- keine Farbverläufe, Transparenzen, Farbraster, Tonwerte sowie keine grafischen Effekte (Schlagschatten, Schein nach außen, Verläufe usw.)

Der gesamte Aufkleber wird damit weiß hinterdruckt.

Bitte beachten Sie, dass die Druckdaten gespiegelt werden müssen.

LAYOUTANFORDERUNGEN

- Schriftgröße mindestens 6 pt
- Schrift- und Linienstärke mindestens 8 pt (2,82 mm) dick
- Schriften einbetten oder in Kurven/Pfade umwandeln

DATENANLIEFERUNG

- als PDF-Datei ohne Farbkonvertierung
- es gelten die allgemeinen Vorgaben für PDF-Dateien

