



Aufkleber

Vollflächiger Weißdruck

ANLEGEN DER DRUCKDATEN

- eine Fläche in der Größe und Form des Aufklebers (rund, oval, rechteckig o. quadratisch) als Pfad anlegen
- diese Fläche als Sonderfarbkanal anlegen und über das eigentliche Motiv legen
- Sonderfarbkanal muss in 100 % Vollton (nicht Weiß) angelegt und mit dem Namen „Weißdruck“ bezeichnet werden sowie auf „Überdrucken“ stehen
- keine Farbverläufe, Transparenzen, Farbraster, Tonwerte sowie keine grafischen Effekte (Schlagschatten, Schein nach außen, Verläufe usw.)

Der gesamte Aufkleber wird damit weiß hinterdruckt.

LAYOUTANFORDERUNGEN

- Schriftgröße mindestens 6 pt
- Schrift- und Linienstärke mindestens 0,5 pt (0,176 mm) dick
- Schriften einbetten oder in Kurven/Pfade umwandeln

DATENANLIEFERUNG

- als PDF-Datei ohne Farbkonvertierung
- es gelten die allgemeinen Vorgaben für PDF-Dateien

WEISSDRUCK

CMYK

MATERIAL



HINWEIS

Bitte legen Sie die Weißdruckfläche über Ihrem Motiv an. Die weiße Farbe wird jedoch später unter Ihr Motiv gedruckt, damit die Farben kräftig hervorstechen und nicht transluzent wirken.